



Typ/Bestellnummer	OBO01-11-8027-TD
Leuchtentyp/Montageart	Stehleuchte
Abmessung	H 1500 mm
Lichtquelle	LED
Lichtfarbe	2700 K
Farbwiedergabeindex	CRI > 80
Farbortoleranz (initial MacAdam)	3 SDCM
Betriebsart	Dimmbar
Bedienung	An der Leuchte
Betriebsgerät (Anzahl)	DALI Konverter (1), in der Leuchte integriert
Leuchterschirm	Polyestervlies
Leuchtenfuss	Stahl, weissalu, pulverbeschichtet
Netzkabel	Schwarz, 3 x 0.75mm ² , L 3000 mm
Netzstecker	CH-Stecker Typ J
Lichtverteilung	Diffus
Lichtstrom	8600 lm @ 4000 K
Leistungsaufnahme	64 W
Leuchtenbetriebswirkungsgrad	130 lm/W
LED-Lebensdauer	50 000 h (L80/F10)
Netzspannung	220-240V, 50Hz
Stand-by Verbrauch	< 0.5W
Schutzklasse	I
Schutzart	IP 20
Verpackungseinheiten	1 (1550 x 410 x 360 mm)
Gewicht	15.0 kg
Garantie	36 Monate
Belux Express	Kleine Mengen in der Regel ab Lager lieferbar.

Belux AG

Neufeldweg 6, CH-5103
Möriken
Tel. +41 61 316 74 01
Fax +41 61 316 75 99
www.belux.com
belux@belux.com



≈39.79% CD/1000lm